

No title available

Publication number: JP50120802 (U)

Publication date: 1975-10-02

Inventor(s):

Applicant(s):

Classification:

- international: *B65D3/22; A23L3/00; A47G19/23; B65D21/00; B65D81/34; B65D81/38; B65D3/00; A23L3/00; A47G19/22; B65D21/00; B65D81/34; B65D81/38; (IPC1-7): B65D21/00; A23L3/00; A47G19/23; B65D81/34*

- European:

Application number: JP19740027962U 19740312

Priority number(s): JP19740027962U 19740312

Abstract not available for **JP 50120802 (U)**

Data supplied from the *espacenet* database — Worldwide

⑤ Int. Cl.²

B 65 D 21/00

A 47 G 19/23

B 65 D 81/34

A 23 L 3/00

⑥日本分類

132 A 23

129 B 2

34 A 133

庁内整理番号

6830-38

6643-21

6580-49

④公開 昭50(1975)・10. 2

審査請求 有

⑧容 器

⑨発 願 昭49-27962

⑩出 願 昭49(1974)3月12日

⑪考 案 者 雨宮浩

東京都板橋区上板橋2の14の5

⑫出 願 人 富士紙器株式会社

東京都板橋区上板橋2の13の1

⑬代 理 人 弁理士 嶋宣之 外1名

⑭実用新案登録請求の範囲

下周部に対して上周部の径を徐々に拡大し全体



としては錐形をなす容器において、その容器本体の内壁面下側部周りに突部を設けてなることを特徴とする容器。

図面の簡単な説明


図面第1図は容器本体と波状紙とを分離して示す斜視図、第2図は容器本体に波状紙をはめ着けた状態の縦断面図、第3図は同上のI-I線断面図、第4～7図は他の実施例を示すもので、第4、6図は容器本体の斜視図、第5、7図はそのII-II線、III-III線断面図である。

1a, 2a, 3a……容器本体、1d, 2b, 3b……突部。


第1図




第2図




第3図




第4圖




第6圖



第5圖



第7圖





実用新案登録願

(1,500円)

49. 3. 12

昭和 年 月 日

特許庁長官 齋藤英雄 殿

1. 考案の名称 **容器**

2. 考案者

住所 東京都板橋区上板橋2丁目4番5号

氏名 雨宮 浩

3. 実用新案登録出願人

住所 東京都板橋区上板橋2丁目3番1号

氏名 富士紙器株式会社

代表者 雨宮 浩

4. 代理人

住所 東京都豊島区南池袋2の5の17 オ/豊南ビル602号

氏名 T+1 (985) 7605-6

(7616)弁理士 嶋 宣之 外/名

5. 添付書類の目録

- | | |
|-----------|-----|
| (1) 明細書 | 1 通 |
| (2) 図面 | 1 通 |
| (3) 願書副本 | 1 通 |
| (4) 委任状 | 1 通 |
| (5) 審査請求書 | 1 通 |

式
査
密



49 027962



明 細 書

1 考 案 の 名 称

容 器

2 実用新案登録請求の範囲

下周部に対して上周部の径を徐々に拡大し全体としては錐形をなす容器において、その容器本体の内壁面下側部周周に突部を設けてなることを特徴とする容器。

3 考案の詳細な説明

全体として錐形をなす容器は、通常は一方を他方にはめ込み、幾重にもして運搬あるいは収納するものであるが、その運搬途中の振動等により、上記一方の容器が他方の容器に深く入り込み、それを抜き取るのに困難を来すことがあった。特にそれが紙容器あるいは発泡スチロール製容器等のように、容器本体が柔軟なものである場合は、深く入り込んだ上記一方の容器を無理して抜き取ろうとすると、当該容器を破損したりするものである。また幾重にもした容器を機械にかけ、それに所要のたとえはインスタ



ント食品を連続的に充填しようとするときに、深く入り込んだ上記一方の容器を機械操作で抜き取ることができず、ひいては上記食品等を機械的に連続して充填しえないという欠陥を露呈するものである。

この考案は、上記の点に鑑みて案出したもので、容器本体の内壁面下側部周りに突部を設け、一方の容器を他方の容器にはめ込んだときに、その一方の容器の下縁が他方の容器の上記突部に係合し、それ以上深く入り込まないようにしたものである。

以下にはこれを図示の実施例について説明する。

オ1～3図に示した容器は、熱湯を注いでそれをすぐに持つても手に熱さを感じないように配慮した紙容器である。

すなわち、下周部に対して上周部の径を徐々に拡大し全体としては錐形をなす容器本体1aの外周に、凸部と凹部とを交互に形成してなる円筒状の波状紙1bをオ2図に示すごとくはめ



着けてなるものである。これによつて波状紙 / b の内側においてはその凸部と容器本体 / a とが相まつて形成される空隙 / c が断熱効果を發揮するとともに、波状紙 / b の表面においてはその凹部に指が接触しない換言すれば指の接触面積が少なくなり、したがつて熱湯を注いですぐ当該容器を手持つても全く熱さを感じないものである。

そして、上記容器本体 / a には、その内端面下部部周閉に、環状をなす / 条の突部 / d を形成している。この突部 / d は容器本体 / a の外周を凹陥して形成しているものである。

しかし、上記した容器の多数を、一方を他方にはめ込むようにして幾重にしても、一方の容器の下縁がオ 2 図鎖線で示すごとく他方の容器の突部 / d に係合し、それ以上深く入り込むことがない。

波状紙 / b をはめつけた上記実施例の場合には、突部 / d がないとその波状紙 / b の凸部を押し潰すようにして一方の容器が他方の容器に



入り込み、それとそとの抜き取りが困難となるが、突部 / d を形成した上記実施例においては、かえつてその波状紙 / b が突部 / d とよく係合し、当該容器が深く入り込むのを防止することになる。

ただ、この考案において上記波状紙 / b は必須要件ではなく、それを容器本体 / a にはめつけていないものにおいても、その効果を充分発揮しうるものである。

また上記突部 / d は、一方容器を他方の容器にはめ込むとき、一方の容器の下側に係合しうるものであれば、その形状は問わない。

たとえば、オ 4 ～ 7 図に示すごとく、容器本体 2 a、3 a の外周を断続的に凹陥して、その内壁面に突部 2 b、3 b を一定間隔毎に形成してもよく、さらにはそこに凸部と凹部とを交互に形成して断面波状にしてもよいものである。

特に容器本体に波状紙 / b 等をはめ着けず、その容器本体それ自身のみで容器を形成するようにした場合、オ 4 ～ 7 図に示すものは、意





匠的な効果も発揮することになる。

以上の説明から明らかなように、この考案の容器によれば、それらの一方を他方にはめ込み、幾重にもして運搬あるいは収納しても、上記一方の容器が他の容器に深く入り込み、それを抜き取るのに困難を来すという憂いは全くないのである。

4 図面の簡単な説明

図面オ 1 図は容器本体と液状紙とを分離して示す斜視図、オ 2 図は容器本体に液状紙をはめ着けた状態の縦断面図、オ 3 図は同上の I-I 線断面図、オ 4 ~ 7 図は他の実施例を示すもので、オ 4、6 図は容器本体の斜視図、オ 5、7 図はその II-II 線、III-III 線断面図である。


1 a、2 a、3 a … 容器本体、1 d、2 b、3 b … 突部

実用新案登録出願人 富士紙器株式会社


代理人 弁 理 士 嶋 宣 之

ほか 1 名


第1図





第2図




第4図




第6図




第3図



第5図



第7図



2



6 前記以外の代理人

東京都豊島区南池袋2-8-17 オ/豊南ビル602号

(7728)弁護士 丸 山

